

### UZ32



#### Standaard uitvoering:

- Handmatige klemming
- Doornstelsysteem
- Handmatige ondersteuning
- Handmatige hoekinstelling dmv Switch-Systeem
- Motor gestuurde buigbeweging

		UZ32	UZ42	UZ51	UZ76
Max. buis diameter	mm	32	42	51	76
Max. wanddikte buis	mm	2	2	3	4
Max. buigradius	mm	275	250	250	250
Max. buighoek	°	190	190	190	190
Buigsnelheid	°/sec	60	40	35	20
Motorvermogen	kw	2	4	6	8
Doorn lengte	mm	1650	2600	3150	3150
Buig nauwkeurigheid	mm	1	1	1	0,5
Afmetingen	cm	195x85x92,5	315x100x105	370x100x105	400x100x105
Gewicht	kg	220	750	1000	1100

### UZH76



#### Standaard uitvoering:

- NC besturing met PLC 3,5" Touchscreen (UZH32-76)
- NC besturing met PLC 7" Touchscreen (UZH90)
- Hydraulische klemming
- Hydraulische doorn terugtrek systeem
- Handmatige ondersteuning (UZH32-51)
- Hydraulische ondersteuning (UZH76 en 90)
- Hydraulische drukslede (UZH 76 en 90)

De UZH-serie is naar klant wens uit te voeren.

		UZH32	UZH42	UZH51	UZH76	UZH90
Max. buis diameter	mm	32	42	51	76	89,9
Max. wanddikte buis	mm	2	2	3	4	4
Max. buigradius	mm	275	225	225	250	250
Max. buighoek	°	190	190	190	190	190
Buigsnelheid	°/sec	60	40	35	20	15
Motorvermogen	kw	4,4	7	11	13	18,5
Doorn lengte	mm	2000	2600	3150	3150	4000
Buig nauwkeurigheid	mm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Olietank inhoud	L	45	45	65	65	65
Oliedruk	bar	120	120	140	140	170
Afmetingen	cm	265x85x105	315x140x115	385x140x120	390x140x130	500x150x130
Gewicht	kg	450	900	1360	1450	2000

### UZN42



#### Standaard uitvoering:

- NC besturing met PLC 5,7" Touchscreen
- Eenvoudige Interface bediening
- Groot programma geheugen
- Zelfdiagnose en foutmeldingen via beeldscherm af te lezen
- Automatische of handmatige bediening
- Hydraulisch doorn terugtrek systeem
- Handmatige ondersteuning
- Hydraulische ondersteuning
- Hydraulische drukslede
- Oliekoeler
- Automatische doornsmering
- Automatische machine smering

		UZN32	UZN42	UZN51	UZN76	UZN90	UZN114
Max. buis diameter	mm	32	42	51	76	89,9	114,3
Max. wanddikte buis	mm	2	3	3	4	5	5
Max. buigradius	mm	275	275	275	275	275	350
Max. buighoek	°	190	190	190	190	190	190
Buigsnelheid	°/sec	72	60	40	40	35	25
Motorvermogen	kw	5,5	11	11	15	22	30
Doorn lengte	mm	2400	2400	3150	3150	4000	4000
Buig nauwkeurigheid	mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Olietank inhoud	L	100	120	140	160	160	180
Oliedruk	bar	140	140	160	210	220	240
Afmetingen	cm	340x120x110	340x150x130	400x150x130	400x170x140	500x185x140	630x220x145
Gewicht	kg	2000	2500	3000	4000	4250	6500